



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات اینجا کلیک کنید

حداقل فاصله ایمن بین دو قطار در حالت ایست در ایستگاه چند متر است؟

الف) ۳۰۰ متر

ب) ۴۰۰ متر

ج) ۵۰۰ متر ☒

د) ۶۰۰ متر

کدام یک از سیگنالهای زیر به معنای توقف در محل ایستگاه است؟

الف) نور سفید

ب) نور قرمز ☒

ج) نور سبز

د) نور زرد

در سیستم ترمز دینامیکی، چرخها چگونه کنترل میشوند؟

الف) با ایجاد مقاومت الکتریکی ☒

ب) با فشار هوایی

ج) با اصطکاک مکانیکی

د) با سیستم مغناطیسی

کدام یک از موارد زیر جزو وظایف راننده در هنگام عبور از مناطق کم ارتفاع است؟

الف) افزایش سرعت

ب) کاهش سرعت و رعایت فاصله ☒

ج) قطع سیستم تهویه

د) تماس با مسافران

در سیستم راه‌آهن، علامت مثلث آبی چه معنایی دارد؟

الف) توقف فوری

ب) کاهش سرعت

ج) هشدار ویژه ☒

د) ادامه حرکت

کدام یک از موارد زیر برای تنظیم فشار در سیستم ترمز هوایی استفاده میشود؟

الف) شیر کاهش فشار

ب) شیر تنظیم فشار ☒

ج) شیر توزیع

د) شیر ایمنی

در صورت بروز نقص در سیستم ترمز دینامیکی، راننده باید چه کند؟

الف) ادامه حرکت با ترمز هوایی ☒

ب) افزایش سرعت برای رسیدن به ایستگاه

ج) قطع سیستم سوخت

د) تماس با مسافران

کدام یک از موارد زیر جزو معیارهای ایمنی در ریل محسوب میشود؟

الف) رنگ ریل

ب) عرض ریل ☒

ج) طول ریل

د) جنس ریل

در سیستم نشانگرهای راه‌آهن، نور سبز و زرد همزمان چه معنایی دارد؟

الف) توقف

ب) کاهش سرعت

ج) ادامه حرکت با سرعت متوسط ☒

د) هشدار خطر

کدام یک از سیستمهای زیر برای کنترل دمای موتور در حین ترمز کردن استفاده میشود؟

الف) سیستم تهویه

ب) سیستم خنککننده ☒

ج) سیستم ترمز

د) سیستم سوخت

در صورت بارش باران سبک، راننده باید چه اقدامی انجام دهد؟

الف) افزایش سرعت

ب) کاهش سرعت اندک ☒

ج) قطع سیستم ترمز

د) تماس با مسافران

کدام یک از موارد زیر جزو تجهیزات ایمنی در لکوموتیو محسوب میشود؟

الف) سیستم سرگرمی

ب) سیستم هشدار دما ☒

ج) صندلی چرمی

د) میز غذاخوری

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م