



سریع استندام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات اینجا کلیک کنید

کدام پارامتر آنلاین در سیستم پیش‌گرمکن کوره دوار مستقیماً نشان‌دهنده میزان تجزیه کربنات‌هاست

الف دمای گاز خروجی کوره

ب فشار بخار کلسینر ☒

ج اکسیژن خروجی پیش‌گرمکن

د سرعت چرخش فن دمنده

در آسیاب غلطکی عمودی سیمان اگر فاصله غلطک‌ها از حد مجاز کمتر شود اولین پیامد مکانیکی چیست

الف افزایش ارتعاش غلطک ☒

ب کاهش مصرف برق

ج افزایش رطوبت محصول

د کاهش دمای آسیاب

برای کاهش میزان SO_2 خروجی از دودکش کارخانه سیمان کدام افزودنی در برج شستشوی گاز تزریق می‌شود

الف آمونیاک

ب آهک میکرونیزه ☒

ج سود سوزآور

د کربنات سدیم

در سیستم انتقال پنوماتیک کلینگر اگر سرعت هوای حمل به بالای ۳۰ متر بر ثانیه برسد پدیده‌ای که رخ می‌دهد چیست

الف چسبندگی لوله

ب سایش شدید لوله ☒

ج افزایش رطوبت کلینگر

د کاهش دمای کلینگر

در آزمایش مقاومت فشاری سیمان اگر نمونه ۲۸ روزه ۴۰ MPa نشان دهد درجه سیمان چند است

الف ۳۲۵

ب ۴۲۵ ☒

ج ۵۲۵

د ۶۲۵

در خنک‌کن کلینگر اگر دمای خروجی کلینگر بالای ۱۵۰ درجه باشد اولین تأثیر بر کیفیت سیمان چیست

الف افزایش ۳°C

ب کاهش قدرت چسبندگی ☒

ج افزایش زمان گیرش

د کاهش ۳SO

در کوره دوار اگر نسبت هوای اضافی به بالای ۱۰ درصد برسد مصرف انرژی ویژه به چه صورت تغییر می‌کند

الف کاهش می‌یابد

ب افزایش می‌یابد ☒

ج بدون تغییر می‌ماند

د ابتدا کاهش سپس افزایش

در آسیاب گلوله‌ای سیمان اگر درصد پرشدگی گلوله‌ها کمتر از ۲۵ درصد باشد بازده آسیاب چه می‌شود

الف افزایش می‌یابد

ب کاهش شدید می‌یابد ☒

ج بدون تغییر می‌ماند

د ابتدا افزایش سپس کاهش

در سیستم فیلتر کیسه‌ای اگر افت فشار across کیسه‌ها از ۱۵۰ میلی‌بار عبور کند اقدام اولیه چیست

الف تعویض کل کیسه‌ها

ب پالس جت فشرده ☒

ج کاهش دمای ورودی

د توقف فن مکنده

در آزمایش تعیین انبساط سیمان با نوع CEM I اگر انبساط ۲۸ روزه بیش از ۱۰ mm باشد نشان دهنده چیست

الف افزایش A^3C ☒

ب کاهش SO_3

ج افزایش S^2C

د کاهش Blaine

محیط اسید خنک

سید اسد بخدا م