



سریع استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات اینجا کلیک کنید

کدام گزینه در مورد "سیستم هشدار سطح مایع توربین" (در صورت وجود) صحیح است

الف) وقتی مایع پر است

ب) وقتی مایع بسیار پایین است ☒

ج) وقتی سوخت کم است

د) وقتی سرعت زیاد است

حداقل فاصله ایمنی از دستگاه های با امواج مایکروویو چقدر است

الف) 0.5 متر

ب) 1 متر ☒

ج) 1.5 متر

د) 2 متر

هنگام حرکت در یک مسیر با تابلوهای رانندگی با دقت، راننده باید

الف) آنها را نادیده بگیرد

ب) با دقت و سرعت کم حرکت کند ☒

ج) سرعت را افزایش دهد

د) تنها در شب به آنها توجه کند

کدام یک از موارد زیر می تواند نشانه خرابی در سیستم فیلتر سوخت باشد

الف) کاهش قدرت موتور یا روشن نشدن ☒

ب) روشن شدن چراغ بنزین

(ج) افزایش مصرف برق

(د) صدای عادی از موتور

هنگام کار در مناطق با غلظت بالای اکسیژن، راننده باید

الف) با سرعت عادی حرکت کند

ب) از منابع احتراق خودداری کند ✓

ج) بار را در ارتفاع زیاد حمل کند

د) پنجره های کابین را باز کند

هدف از "بررسی روزانه عملکرد چراغ های خطر" چیست

افی) اطمینان از هشدار به دیگران در شرایط اضطراری ✓

ب) کاهش مصرف سوخت

ج) افزایش سرعت

د) بهبود دید راننده

حداکثر وزن مجاز برای بار روی پالت بر چه اساسی تعیین می شود

الف) رنگ پالت

ب) ظرفیت پالت و یکنواختی توزیع بار ✓

ج) اندازه پالت

د) نوع چوب پالت

هنگام حرکت در یک مسیر با عابران پیاده سالخورده، راننده باید

الف) با سرعت عادی حرکت کند

ب) سرعت را کاهش داده و مراقب باشد ✓

ج) بوق را مدام فشار دهد

د) از مسیرهای ممنوعه استفاده کند

در لیفتراک، "سیستم هشدار سطح مایع پمپ آب" چه زمانی فعال می شود

الف) وقتی مایع پر است

ب) وقتی مایع بسیار پایین است ✓

ج) وقتی سوخت کم است

د) وقتی سرعت زیاد است

هنگام حمل بارهای با حساسیت بالا به میدان های مغناطیسی، راننده باید

الف) با سرعت عادی حرکت کند

ب) از دستگاه های محافظ استفاده کند ✓

ج) بار را در ارتفاع زیاد حمل کند

د) از مسیرهای عادی استفاده کند

کدام گزینه در مورد "سیستم هشدار سطح مایع کمپرسور" (در صورت وجود) صحیح است

الف) وقتی مایع پر است

ب) وقتی مایع بسیار پایین است ✓

ج) وقتی سوخت کم است

د) وقتی سرعت زیاد است

حداقل فاصله ایمنی از دستگاه های با پرتوهای مادون قرمز چقدر است

الف) 0.5 متر

ب) 1 متر ✓

ج) 1.5 متر

د) 2 متر

هنگام کار در مناطق با سطوح یخ زده، راننده باید

الف) با سرعت بالا حرکت کند

ب) کار را متوقف کند یا از زنجیر چرخ استفاده کند ✓

ج) بار را در ارتفاع زیاد حمل کند

د) ترمزهای ناگهانی انجام دهد

کدام یک از موارد زیر می تواند نشانه خرابی در سیستم فیلتر هوای کابین باشد

الف) کاهش جریان هوا یا بوی نامطبوع ✓

ب) روشن شدن چراغ بنزین

ج) افزایش مصرف برق

د) صدای عادی از موتور

هنگام استفاده از لیفتراک برای جابجایی مواد زیست خطر، راننده باید

الف) با سرعت عادی حرکت کند

ب) از تجهیزات حفاظتی و دستورالعمل های ویژه پیروی کند ✓

ج) بار را در ارتفاع زیاد حمل کند

د) از مسیرهای شلوغ استفاده کند

هدف از "علائم منطقه نگهداری" در انبار چیست

الف) زیبایی

ب) مشخص کردن مناطق مجاز برای نگهداری ✓

ج) کاهش مصرف سوخت

د) مشخص کردن مناطق پارک

حداکثر سرعت مجاز برای حرکت لیفتراک در اطراف مدارس چقدر است

الف) 3 km/h ✓

ب) 10 km/h

ج) 15 km/h

د) 20 km/h

هنگام کار در مجاورت سیستم های نوری، راننده باید

الف) از برخورد با آنها خودداری کند ✓

ب) آنها را تست کند

ج) با بار به آنها ضربه بزند

د) آنها را خاموش کند

در لیفتراک، "سیستم هشدار سطح مایع پمپ روغن" چه زمانی فعال می شود

الف) وقتی مایع پر است

ب) وقتی مایع بسیار پایین است ✓

ج) وقتی سوخت کم است

د) وقتی سرعت زیاد است

هنگام حمل بارهای با حساسیت بالا به گرما، راننده باید

الف) با سرعت عادی حرکت کند

ب) از مناطق خنک استفاده کند ✓

ج) بار را در ارتفاع زیاد حمل کند

د) از مسیرهای باز استفاده کند

کدام گزینه در مورد "سیستم هشدار سطح مایع ژنراتور" (در صورت وجود) صحیح است

الف) وقتی مایع پر است

ب) وقتی مایع بسیار پایین است ✓

ج) وقتی سوخت کم است

د) وقتی سرعت زیاد است

حداقل فاصله ایمنی از دستگاه های با امواج صوتی قدرتمند چقدر است

الف) 0.5 متر

ب) 1 متر ✓

ج) 1.5 متر

د) 2 متر

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م