



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات [اینجا کلیک کنید](#)

کدام یک از موارد زیر یک پروتکل لایه کاربردی برای دریافت ایمیل است

الف SMTP

ب FTP

ج POP3

د HTTP

ج ☒

در یک شبکه با آدرس 18 0 0 0 10 چند آدرس میزبان قابل استفاده وجود دارد

الف 16382

ب 16384

ج 8190

د 8192

الف ☒

کدام یک از موارد زیر یک پروتکل مسیریابی خارجی است

الف OSPF

ب RIP

ج EIGRP

د BGP

د ☒

در شبکه‌های کامپیوتری کدام پروتکل برای ارسال پیام‌های خطا استفاده می‌شود

الف TCP

ب UDP

ج ICMP

د ARP

ج ☒

کدام یک از موارد زیر یک پروتکل لایه شبکه نیست

الف IP

ب ICMP

ج IGMP

د HTTP

د ☒

در شبکه‌های بی‌سیم کدام استاندارد در باند 5 گیگاهرتز کار می‌کند

الف b11 802

ب g11 802

ج n11 802

د a11 802

د ☒

کدام یک از موارد زیر یک آدرس IPv6 عمومی است

الف FE80::1

ب FC00::1

ج 1::1

د db8::1:2001

د ☒

در مدل OSI کدام لایه مسئول تبدیل داده‌ها به فریم است

الف لایه فیزیکی

ب لایه پیوند داده

ج لایه شبکه

د لایه انتقال

ب ☒

کدام یک از موارد زیر یک پروتکل لایه انتقال مطمئن است

الف UDP

ب TCP

ج ICMP

د ARP

ب ☒

در شبکه‌های محلی کدام دستگاه برای جلوگیری از تصادم استفاده می‌شود

الف هاب

ب سوئیچ

ج روتر

د ریپیتر

ب ☒

کدام یک از موارد زیر یک پروتکل لایه کاربردی برای انتقال وبسایت‌ها است

الف FTP

ب SMTP

ج HTTP

د DNS

ج ☒

در یک شبکه با ماسک 224 255 255 255 چند آدرس میزبان قابل استفاده وجود دارد

الف 30

ب 32

ج 14

د 16

الف ✓

کدام یک از موارد زیر یک پروتکل مسیریابی داخلی است

الف BGP

ب OSPF

ج RIP

د هر دو گزینه ب و ج

د ✓

سید استاد خدام

سید اسد بخدا م